



Предохранитель, среднее напряжение, 40 А, AC 36 kV, 35.5 кА, 3", 76 x 537 mm, резерв, DIN, с наклейкой



Powering Business Worldwide™

Тип **36KV 40Amp 3" DIN Resin Seal Fuse**
Каталог № **36TFQSJ40**

Abbildung ähnlich

Программа поставок

| | | | |
|--|---|----|--|
| Программа поставок | | | Предохранитель |
| Основная функция | | | Предохранитель |
| Область применения | | | среднее напряжение |
| Номинальный ток | I | A | 40 |
| Номинальное напряжение | | | AC 36 kV |
| Типоразмер | | | 3" |
| Типоразмер | | | 76 x 537 mm |
| Категория применения | | | резерв |
| Индикатор состояния | | | с наклейкой |
| Отключающая способность | | кА | 35.5 |
| возможно использование для типоразмеров/оборудования | | | защита трансформаторов для использования внутри и вне помещений |
| Стандарт/сертификат | | | DIN |
| Стандарты/предписания | | | DIN 43625 VDE 0670-4 VDE 0670-402 IEC 60282-1 |

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

| | | | |
|--|--|----|-------------------------------------|
| Circuit breakers and fuses (EG000020) / Medium-/high voltage fuse (EC003507) | | | |
| Rated current | | A | 40 |
| Rated voltage | | kV | 36 |
| Voltage type | | | AC |
| Rated frequency | | Hz | 50 - 50 |
| Breaking capacity | | kA | 35.5 |
| Utilization category | | | Other |
| Application | | | Primary side transformer protection |
| Length | | mm | 537 |
| Diameter | | mm | 76 |
| Performance category according to IEC 60282-1 | | | Back-up |
| With striker | | | Yes |
| Standard | | | DIN |
| Release characteristic | | | Other |
| Installation technique | | | Air |

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Спецификация продукта (pdf) <http://www1.cooperbusmann.com/pdf/7aa7b961-cec3-4c1f-9397-35671651d5df.pdf>