





Модуль вспыхивающего свечения;голубой;светодиод;230 В

Тип **SL7-FL230-B**
Каталог № **171414**
Alternate Catalog No. **SL7-FL230-B**

Программа поставок

Ассортимент			Световые сигнальные башни SL
Основная функция			Модуль вспыхивающего свечения
Класс защиты			IP66
Номинальное напряжение	U_e	В	230/240 V AC
Разновидности освещения			Вспыхивающий свет
Светозаэлемент			Светодиод
Цвет			синий
			
Функция			
Подключение к SmartWire-DT			нет

Технические характеристики

Общая информация

Стандарты и положения			IEC/EN 60947-5-1
Стойкость к климатическим воздействиям			Влажный нагрев, циклический, в соответствии с IEC 60068-2-30
установочное положение			любая
Удароустойчивость		g	> 15 согл. IEC 60068-2-27 Длительность ударного воздействия 11 мс Полусинус
Класс защиты IEC			IP66 IEC/EN 60529
Класс защиты UL			Тип 4, 4X, 13
материал			Корпус: поликарбонат (PC), чёрный Колпачок: поликарбонат (PC)
Цвет колпачка			синий
Температура окружающей среды		°C	-30 - +60
Количество сигнальных элементов			макс. 5 со стандартной основой макс. 10 с базой для двустороннего монтажа
Вес		g	80

Контакты

Номинальная устойчивость к импульсу	U_{imp}	В перем. тока	4000
Номинальные выдерживаемые напряжения изоляции	U_i	В	250
Категория перенапряжения / степень загрязнения			III/3

Модули

Разновидности освещения			Вспыхивающий свет
Светозаэлемент			Светодиод
Частота мигания/вспышки			1,4 Гц
токоутечка		А	< 0.003
срок службы		Н	> 100000

Угол излучения			360°
Потребляемый ток/мощность			
230 /240 В перем. тока		A	0,010
Диапазон напряжений			230/240 В перем. тока ± 10 %

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Мин. рабочая температура		°C	-30
Макс. рабочая температура		°C	60

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Optical module for signal tower (EC000232)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Command and alarm device / Optical module for signal tower (ecI@ss10.0.1-27-37-12-20 [AKF038014])			
Function			Flash light
Colour			Blue
Outer diameter		mm	73
Operating voltage at AC 50 Hz		V	230 - 240
Operating voltage at AC 60 Hz		V	230 - 240
Operating voltage at DC		V	0 - 0
Voltage type			AC
Lamp type			LED
Colour housing			Black
Degree of protection (IP)			IP66
Degree of protection (NEMA)			4X

Апробации

Product Standards			IEC/EN 60947-5-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-10; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.			E29184
UL Category Control No.			NKCR
CSA File No.			UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.			NKCR7
North America Certification			UL listed, certified by UL for use in Canada
Degree of Protection			UL Type 4, 4X, 13

