




Реле контроля тока при малом напряжении, 3 - 30, 5 - 60, 30 - 300, 60 - 600 В, 24 - 240 V AC, 50/60 Hz, 24 - 240 V DC

Тип **EMR6-VF600-A-1**
 Каталог № **184785**
 Alternate Catalog **EMR6-VF600-A-1**
 No.

Программа поставок

Ассортимент		Измерительные и контрольные реле EMR
Основная функция		Реле напряжения
Контроль		Перенапряжение Пониженное напряжение Overvoltage and undervoltage (window)
Диапазон измерения напряжения	В	3 - 30 5 - 60 30 - 300 60 - 600
графические условные обозначения		
Питающее напряжение		24 - 240 V AC, 50/60 Hz 24 - 240 V DC
Ширина	мм	22.5

Технические характеристики

Общая информация

Стандарты и предписания		UL508, CAN/CSA C22.2 No.14, GL, EAC, CCC, RMRS, RCM
Механический срок службы	Переключени: x 10 ⁶	30
Стойкость к климатическим воздействиям		Влажный нагрев циклический в соответствии с IEC 60068-2-30: цикл 24 ч, 55° С, 93% относительной влажности, 96 ч
Температура окружающей среды		
Эксплуатация	°С	
Мин. рабочая температура	°С	-25
Макс. рабочая температура	°С	+ 60
Хранение	°С	- 40 - 85
установочное положение		любая
Удароустойчивость		Класс 2
Класс защиты		
Клеммы		IP20
корпус		IP50
Поперечные сечения соединения	мм ²	
одножильный	мм ²	1 x 0.5-2.5 (1 x 18-14 AWG)
тонкопроволочный с оконечной муфтой	мм ²	2 x 0.5-1.5 (2 x 18-16 AWG)
Стандартная отвёртка	мм	5.5 x 0.8
Начальный пусковой момент	Нм	0.5 - 0.8
крепление		Быстрое крепление DIN рейки IEC/EN 60715
MTBF (среднее время службы между выходами из строя)		393344 h

Контакты

Номинальная устойчивость к импульсу	U _{imp}	В перем. тока	4000
-------------------------------------	------------------	---------------	------

Категория перенапряжения / степень загрязнения		III/3
------------------------------------------------	--	-------

Электропитание

Питающее напряжение			24 - 240 V AC, 50/60 Hz 24 - 240 V DC
Безопасность по напряжению		$x U_c$	0.85 - 1.1
потребляемая мощность		VA	2.6
Номинальная частота	f	Гц	50 - 60
Продолжительность включения		%	100
		продолжительность включения	

Временной цикл

Время задержки включения		с	регулировка в диапазоне 0,1 - 30
Время замедления возврата		с	регулировка в диапазоне 0,1 - 30

Измерительные цепи

Значение срабатывания при пониженном напряжении	U_{min}	В перем. тока	
Значение срабатывания при пониженном напряжении мин.		В перем. тока	3
Значение срабатывания при пониженном напряжении максим.		В перем. тока	600
Значение срабатывания при перенапряжении	U_{max}	В перем. тока	
Значение срабатывания при перенапряжении мин.		В перем. тока	3
Значение срабатывания при перенапряжении макс.		В перем. тока	600
Гистерезис		%	
Гистерезис макс.		%	5

Индикация состояния

Питающее напряжение			Желтый светодиод
Выходное реле возбуждено			Желтый светодиод
Ошибка			Светодиод, красный
Индикация состояния (светодиод)			зеленый, горит: питающее напряжение другие состояния в зависимости от ошибки (см. IL): измеренное значение

Контакты релейных выходов

Minimum Switching capacity			10 mA / 24 V
Электрический срок службы (AC-12/230 В/4 А)	Переключени:	$x 10^6$	
Электрический срок службы	Переключени:	$x 10^6$	> 0.1

Электромагнитная совместимость (ЭМС)

Электромагнитная совместимость (ЭМС)			IEC/EN 61000-6-2
ESD	Воздушный / контактный разряд	кВ	IEC/EN 61000-4-2 уровень 3
HF-стойкость к излучению			IEC/EN 61000-4-3 уровень 3
Импульсное напряжение			IEC/EN 61000-4-4 уровень 3
Скачок напряжения			IEC/EN 61000-4-5 уровень 4
HF-кондуктивный			IEC/EN 61000-4-6 уровень 3

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Мин. рабочая температура		°C	-25
Макс. рабочая температура		°C	60

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Relays (EG000019) / Voltage monitoring relay (EC001438)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Monitoring equipment (low-voltage switch technology) / Voltage monitoring equipment (ecl@ss10.0.1-27-37-18-01 [AKF095014])			
Type of electric connection			Screw connection
With detachable clamps			No
Single-phase under voltage possible			Yes
Three-phase under voltage possible			No

Single-phase over voltage possible		Yes
Three-phase over voltage possible		No
Single-phase hysteresis possible		Yes
Three-phase hysteresis possible		No
Contains function DC-under voltage		Yes
Contains function DC-over voltage		Yes
Contains function DC-voltage hysteresis		Yes
Voltage measurement range 1	V	3 - 600
Voltage measurement range 2	V	0 - 0
Type of voltage measurement range		AC/DC
Rated control supply voltage Us at AC 50HZ	V	24 - 240
Rated control supply voltage Us at AC 60HZ	V	24 - 240
Rated control supply voltage Us at DC	V	24 - 240
Voltage type for actuating		AC/DC
Response value voltage	V	3 - 600
Min. adjustable delay-on energization time	s	0.1
Max. permitted delay-on energization time	s	30
Min. adjustable off-delay time	s	0
Max. permitted off-delay time	s	0
Number of contacts as normally closed contact		0
Number of contacts as normally open contact		0
Number of contacts as change-over contact		2
Width	mm	22.5
Height	mm	85.6
Depth	mm	104.6

Апробации

Product Standards		IEC 255-6; UL 508; CSA-22.2 No. 14-05; CE marking
UL File No.		E29184
UL Category Control No.		NKCR, NKCR7
CSA File No.		UL report valid
CSA Class No.		3211-03
North America Certification		UL listed, certified by UL for use in Canada

Размеры

