



Установочный контактор; 24 В перем. тока/пост. тока; 3 замыкающих контакта + +1 размыкающий контакт; 25А

Тип **CMUC24/25-31**  
Каталог № **137400**

Abbildung ähnlich

## Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Номинальный ток для указания потери мощности	$I_n$	A	25
Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока	$P_{vid}$	W	0
Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока	$P_{vid}$	W	9.5
Статическая потеря мощности, не зависит от тока	$P_{vs}$	W	0
Способность отдавать потери мощности	$P_{ve}$	W	0
Мин. рабочая температура		°C	-40
Макс. рабочая температура		°C	60
			0

## Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Devices for distribution board-/surface mounting (EG000062) / Installation contactor for distribution board (EC001653)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Модульные последовательные встраиваемые приборы для распределительных шкафов / Контакторы электропроводки (защита) (eci@ss10.0.1-27-14-23-08 [AFZ820015])			
Rated operating voltage	V		440 - 440
Rated operation current	A		25
Utility category			0
Rated excitation voltage	V		24 - 24
Voltage type (operating voltage)			AC/DC
Voltage type (excitation voltage)			AC/DC
Number of contacts as normally open contact			3
Number of contacts as normally closed contact			1
Max. incandescent lamp load	W		3000
Max. load fluorescent lamp	VA		1360
Max. load fluorescent lamp (Duo circuit)	VA		2552
Max. load fluorescent lamp (parallel compensated)	VA		1360
Slider for hand switch			No
Number of modular spacings			2
Built-in depth	mm		69.5
Additional equipment possible			Yes
Degree of protection (IP)			IP20