

Intertego

Рукоятки / установочные скобы для IT 15..., IT 20...



IT 004500 HS1

№ заказа: 95007345

Для IT 1545.., IT 2045..

* = поставляется по запросу.

Свойства

Материал корпуса

Профили: Al Mg Si 0,5; угловые детали, изготовленные литьём под давлением: цинковый сплав Z410 Z410; уплотнение: TPE (термоэластопласт). Детали см. в Технических данных.

Объём поставки

боковые части рукоятки (PA6), уплотнения, винты

Объём поставки HSP: профиль (алюминий)

Указание

Механическая обработка крышек из листового металла для монтажа ножек - по запросу. Максимальная нагрузка составляет 300 Н.

Пожалуйста, учтите следующее!

Для выравнивания давлений при изменении температур и исключения появления в связи с этим повышенной влажности внутри корпуса мы Вам рекомендуем использовать элементы для выравнивания давления .

» Дальнейшая информация

Техническая документация / Загрузки

Технические чертежи

Трёхмерные (3D) данные изделия в формате STEP: Необходимо зарегистрироваться
Чертеж продукции в формате PDF 95007345 IT-004500-HS1.pdf (146.5 кБ)

Product information

Intertego RUS.pdf (2.1 МБ)

Чертеж продукции в формате DXF 95007345 IT-004500-HS1.dxf (565.5
кБ) **руководства по монтажу**

Accessories HS-1 Handgriff Handle 20008012.pdf (69.1 кБ)
