

# Euromas Polymas

## Корпуса



PK 115

№ заказа: 38115000

\* = поставляется по запросу.

### Свойства

Цвет

серебрянно-серый

Класс защиты

IP 65

Материал корпуса

PA 6-GV 30, уплотнение CR; детали см. в Технических данных

Объём поставки

Верхняя и нижняя часть, винты крышки из V2A

Указание


G = исполнение с прозрачной крышкой.

### Размеры

Размеры

175 x 80 x 57 мм

Чертеж продукции



### Пожалуйста, учтите следующее!

Для выравнивания давлений при изменении температур и исключения появления в связи с этим повышенной влажности внутри корпуса мы Вам рекомендуем использовать элементы для выравнивания давления .

» Дальнейшая информация

### Техническая документация / Загрузки

Технические чертежи

Трёхмерные (3D) данные изделия в формате STEP: Необходимо зарегистрироваться  
Чертеж для механической обработки: 38115000 PK-115-G.dxf (789.4 кБ)

Product information

Euromas Polymas RUS.pdf (343.2 кБ)

Здесь Вы найдете фрезеровочные контуры в файле формата DXS.  
(Sub D, USB, HDMI, резьбовые кабельные вводы, ...)

Чертеж продукции в формате PDF 38115000 PK-115.pdf (54.4 кБ)

Чертеж продукции в формате DXF 38115000 PK-115.dxf (542.3 кБ)

## Подходящие комплектующие

---



Монтажные платы для PK 105 - 115, оцинкованный стальной лист

21001300 М

Для А 115, PK 115



Несущие шины для PK 105 - 115, DIN EN 60715 TH 15

21003000\* TS 15

Для А 115, PK 115



Винты (SHR) и распорные элементы (DIBLZ) для упоров в пластмассовых корпусах

59006210 SHR Z KA35x8

SD = 3,5 / ND = 2,8 / KD = 6,1