



Предохранитель, низкое напряжение, 16 А, AC 500 V, 50 кА, D2, gR, IEC, сверхбыстрый



Powering Business Worldwide™

Тип **FUSE-D2 16A F GR 500VAC E27**
Каталог № **16D27R**

Abbildung ähnlich

Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Область применения			низкое напряжение
Номинальный ток	I	A	16
Номинальное напряжение			AC 500 V
Типоразмер			D2
Категория применения			gR
Отключающая способность		кА	50
возможно использование для типоразмеров/оборудования			E27 для бытового и промышленного применения
Характеристика размыкания	Класс		сверхбыстрый
Стандарт/сертификат			IEC
Форма			бутылочная форма
Стандарты/предписания			IEC 60269-3 VDE 0636

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / D-system fuse link (EC000099)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Резьбовые предохранители с калиброванной плавкой вставкой (ecl@ss10.0.1-27-14-20-04 [AFZ799015])			
Construction size			DII
Rated current		A	16
Rated voltage		V	500
Colour code			Grey
Utilization category			gR (general purpose semiconductor protection)
Release characteristic			Super fast (FF)