

# Alurail

Модульный профиль, разделённый



ARPMG 00/27-210

№ заказа: 87122100

\* = поставляется по запросу.

## Свойства

---

### Цвет

прозрачно анодированный

### Класс защиты

IP 40

### Материал корпуса

Прессованные профили: Al Mg Si 0,5, анодированные; профильные колпачки: полиамид 6,6-FR; детали см. в Технических данных

### Объём поставки

Модульный профиль, из 2 частей

### Указание

«С» соответствует длине профиля, специальные длины и вспомогательные элементы для крепления модулей для частичного монтажа модулей - по запросу. Модульные крышки и передние платы - в дополнительной оснастке


## Размеры


---

### Размеры

28.1 x 45 x 200 мм

### Чертеж продукции





## Пожалуйста, учтите следующее!

---

Для выравнивания давлений при изменении температур и исключения появления в связи с этим повышенной влажности внутри корпуса мы Вам рекомендуем использовать элементы для выравнивания давления .

» Дальнейшая информация

## Техническая документация / Загрузки

---

### Технические чертежи

Трёхмерные (3D) данные изделия в формате STEP: Необходимо зарегистрироваться

Чертеж продукции в формате PDF 87122100 ARPMG-00-27-210.pdf (70.7 кБ)

Чертеж продукции в формате DXF 87122100 ARPMG-00-27-210.dxf (553.7 кБ)

### Product information

Alurail RUS.pdf (520.8 кБ)

Maximum Load DIN Rail enclosures EN.pdf (110.3 кБ)