



**Клеммы провода цепи управления**

**Тип** IZMX-SEC-TB12-W-1  
**Каталог №** 184243  
**Alternate Catalog No.** 67C3246G01

**Программа поставок**

Ассортимент		Дополнительное оснащение
Принадлежности		Выдвижной вариант монтажа
Принадлежности		Блоки подключения управляющих контактов для выдвижного варианта монтажа (выключатель в кассете)
		4-точечные рядные клеммы для подключения контрольных проводов, 12 блоков
Применяемое для		IZMX16...W, INX16...W IZMX40...W, INX40...W
Метод монтажа		Выдвижной вариант монтажа

**Bauartnachweis nach IEC/EN 61439**

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции		
Мин. рабочая температура	°C	-25
Макс. рабочая температура	°C	70

**Технические характеристики согласно ETIM 7.0**

Low-voltage industrial components (EG000017) / Distribution terminal block (EC000276)		
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Зажимы, клеммы (кроме воздушных линий) / Control line board (ecl@ss10.0.1-27-14-11-47 [BAA026013])		
Core cross section	mm <sup>2</sup>	1.5
Number of poles		0
With seal head		No