

# BoLink

Дизайнерское уплотнение с уровнем защиты, IP65



BL 7040 DI-3001

№ заказа: 16374001

\* = поставляется по запросу.

## Свойства

### Цвет

сигнальный красный

### Материал корпуса

Корпус: PC UL 94 V0 (Материал PC V-0 является огнестойким, самозатухающим и подходит для использования вне помещений; в списке f1 согласно стандарту UL 746C)

Уплотнение: TPE

Подробности указаны в технической информации

## Объём поставки

5 уплотнений

## Пожалуйста, учтите следующее!

Для выравнивания давлений при изменении температур и исключения появления в связи с этим повышенной влажности внутри корпуса мы Вам рекомендуем использовать элементы для выравнивания давления .

» Дальнейшая информация

## Техническая документация / Загрузки

### Технические чертежи

Трёхмерные (3D) данные изделия в формате STEP: Необходимо зарегистрироваться

Чертеж продукции в формате PDF 16374001 BL-7040-DI-3001.pdf (182.9 кБ)

Чертеж продукции в формате DXF 16374001 BL-7040-DI-3001.dxf (1.8 МБ)

10.07.2021

### Product information

BoLink RUS.pdf (2.4 МБ)

## Протоколы заводских испытаний

802 WPZ-BoLink DE.pdf (156.1 кБ)

802 WPZ-BoLink EN.pdf (154.6 кБ)

---