

BOS-Streamline

Декоративные уплотнения



BS 200 DI-D-7024

№ заказа: 82827024

Для BS 200

* = поставляется по запросу.

Свойства

Цвет

графитово-серый

Материал корпуса

АБС, декоративное уплотнение из TPE (термоэластопласт); Детали см. в Технических данных

Объём поставки

декоративное уплотнение, 4 винта; BS 200 DI-D-... 1 винт

Указание

Нельзя использовать для BS .02 и BS .04.

Пожалуйста, учтите следующее!

Для выравнивания давлений при изменении температур и исключения появления в связи с этим повышенной влажности внутри корпуса мы Вам рекомендуем использовать элементы для выравнивания давления .

» Дальнейшая информация

Техническая документация / Загрузки

Технические чертежи

Трёхмерные (3D) данные изделия в формате STEP: Необходимо зарегистрироваться

Чертеж продукции в формате PDF 82827024 BS-200-DI-D-7024.pdf (180.2 кБ)

Чертеж продукции в формате DXF 82827024 BS-200-DI-D-7024.dxf (2.8 МБ)

12.07.2021

Product information

BOS-Streamline RUS.pdf (2.9 МБ)

руководства по монтажу

Протоколы заводских испытаний

857 WPZ-BOS-Streamline DE.pdf (302.5 кБ)

857 WPZ-BOS-Streamline EN.pdf (297.3 кБ)

BOS-Streamline BS-DI-D Stossschutzdichtung Impact Protection Seal
82000003.pdf (853.4 кБ)