



Предохранитель VT, среднее напряжение, 6.3 А, AC 7.2 kV, 45 кА, 195 x 25.4 мм, резерв, BS, IEC

Тип **7.2KV 6.3A OIL VT FUSE**  
Каталог № **7.20BCNA6.3**

Abbildung ähnlich

## Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель VT
Область применения			среднее напряжение
Номинальный ток	I	A	6.3
Номинальное напряжение			AC 7.2 kV
Типоразмер			195 x 25.4 mm
Категория применения			резерв
Отключающая способность		кА	45
возможно использование для типоразмеров/оборудования			трансформаторы напряжения и вспомогательные трансформаторы
Стандарт/сертификат			BS IEC
Форма			цилиндрический
Стандарты/предписания			BS2692-1 IEC 60282-1

## Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Medium-/high voltage fuse (EC003507)			
Rated current		A	6.3
Rated voltage		kV	7.2
Voltage type			AC
Rated frequency		Hz	50 - 50
Breaking capacity		кА	45
Utilization category			Other
Application			Auxiliary transformer protection
Length		mm	195
Diameter		mm	25.4
Performance category according to IEC 60282-1			Back-up
With striker			No
Standard			British Standard
Release characteristic			Other
Installation technique			Oil

## Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Спецификация продукта (pdf)	<a href="http://www1.cooperbusmann.com/pdf/4c55bf59-424e-4973-bb95-bd162228cca8.pdf">http://www1.cooperbusmann.com/pdf/4c55bf59-424e-4973-bb95-bd162228cca8.pdf</a>
-----------------------------	---