



Предохранитель, высокая скорость, 40 А, AC 690 V, compact size 1, 45 x 45 x 140 mm, aR, UL, IEC, одинарный индикатор



Тип **FUSE 40A 690V 1*FKE/78 AR UC**
Каталог № **170M3658**

Программа поставок

| | | | |
|------------------------|---|---|--|
| Программа поставок | | | Предохранитель |
| Основная функция | | | Предохранитель |
| Область применения | | | высокая скорость |
| Номинальный ток | I | A | 40 |
| Номинальное напряжение | | | AC 690 V |
| Типоразмер | | | compact size 1 |
| Типоразмер | | | 45 x 45 x 140 mm |
| Категория применения | | | aR |
| Индикатор состояния | | | одинарный индикатор |
| Стандарт/сертификат | | | UL IEC |
| Форма | | | квадратный корпус с центральными болтовыми наконечниками |

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

| | | | |
|--|--|----|---|
| Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055) | | | |
| Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Низковольтные предохранительные вставки (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015]) | | | |
| Construction size | | | Other |
| Rated current | | A | 40 |
| Rated voltage | | V | 690 |
| Voltage type | | | AC |
| Rated switching capacity | | kA | 200 |
| Utilization category | | | aR (accompanied semiconductor protection) |
| Type of fuse status indicator | | | Other |
| Insulated metal gripping lugs (IMGL) | | | No |