

Винтовые соединения кабелей / Общая дополнительная оснастка

Резьбовой кабельный ввод с прорезной уплотнительной вставкой, светло-серый полиамид, IP 66/68



MBF 20-RJ45

№ заказа: 12002418

Максимальный диаметр штекера - \varnothing 14,5 мм, кабель - \varnothing 3-6 мм

* = поставляется по запросу.

Свойства

Цвет

Светло-серый, похоже на RAL 7035

Класс защиты

IP 69

Указание

с прорезной уплотнительной вставкой для монтажа кабелей со штекерами

Пожалуйста, учтите следующее!

Для выравнивания давлений при изменении температур и исключения появления в связи с этим повышенной влажности внутри корпуса мы Вам рекомендуем использовать элементы для выравнивания давления .

» Дальнейшая информация

Техническая документация / Загрузки

Технические чертежи

Трёхмерные (3D) данные изделия в формате STEP: Необходимо зарегистрироваться

Чертеж продукции в формате PDF 12002418 MBF-20-RJ45.pdf (144.6 кБ)

Чертеж продукции в формате DXF 12002418 MBF-20-RJ45.dxf (1,009.0 кБ)

Product information

Cable Glands General Accessories RUS.pdf (2.7 МБ)

Подходящие комплектующие



Метрические контргайки MGM, светло-серый

52090300 MGM 20

M20 x 1,5

Светло-серый