



Держатель плавких вставок 3П, 25А

Тип S27/FORMP  
Каталог № 034565

## Программа поставок

Ассортимент			Держатели предохранителей
Основная функция			Держатели предохранителей, 3-полюсные для установочного кольца (установочный винт;/FORMP) резьбовое крепление (отверстия для винтов M4)
Полюсы			3-полюсн.
Расчетный рабочий ток	$I_e$	A	25
Номинальное напряжение	$U_e$	В перем. тока	500
Предохранитель		Типоразмер	E27, DII
Информация о комплекте поставки Установочные кольца и винты, предохранительные вставки и головки <b>не</b> входят в комплект поставки			

## Технические характеристики

### Общая информация

Стандарты и положения			Допустимая нагрузка блоков предохранителей с учетом коэффициентов ослабления согласно IEC/EN 60439 и VDE 0660, часть 500 или часть 504, и поперечных сечений подводящего провода.
Держатели предохранителей S27(-1), S33(-1)			VDE 0636 CEE 16
Кожухи			VDE 0636
Система установочных колец			DIN 49326 DIN 49327 DIN 49524
Система установочных винтов RS27 (33)-3/FORMP			DIN 49510
Температура окружающей среды		°C	-5 - +25 (+40, если годовое и суточное среднее значение $\leq 35$ )
установочное положение			любая
измеренный ток длительной нагрузки	$I_u$	A	25

### Контакты

Номинальное напряжение	$U_e$	В перем. тока	500
Пути тока утечки и воздушные зазоры			VDE 0636 часть 31
Электрические тепловые потери на контакт при измеренном токе длительной нагрузки $I_u$		W	3.9
Поперечные сечения соединения		мм <sup>2</sup>	
одножильный		мм <sup>2</sup>	1 - 10
тонкопроволочный с оконечной муфтой		мм <sup>2</sup>	0,75 - 10

## Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Мин. рабочая температура		°C	-25
Макс. рабочая температура		°C	55

## Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / D-system fuse base (EC000094)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Предохранительные системы с плавкими вставками / Цоколи резьбовых предохранителей (с плавкой вставкой) (ec1@ss10.0.1-27-14-21-03 [AFZ802014])			
Number of poles			3
Construction size			DII
Material			Plastic
Model			Fitted screw

Version with cover		No
Mounting method		Screw mounting
Rated voltage	V	500
Rated current	A	25

## Размеры

