



Предохранитель, высокая скорость, 32 А, АС 690 V, 200 кА, DIN 00, 30 x 60 x 79 mm, gR, DIN, IEC, Индикатор типа Т, токоведущие зажимные язычки



Тип **FUSE 32A 690V DIN 00 GR**
Каталог № **170M2695**

Abbildung ähnlich

Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Область применения			высокая скорость
Номинальный ток	I	A	32
Номинальное напряжение			AC 690 V
Типоразмер			DIN 00
Типоразмер			30 x 60 x 79 mm
Категория применения			gR
Индикатор состояния			Индикатор типа Т
Описание			токоведущие зажимные язычки
Отключающая способность		кА	200
возможно использование для типоразмеров/оборудования			защита полупроводников
Стандарт/сертификат			DIN IEC
Форма			квадратный корпус с ножевыми контактами
Стандарты/предписания			DIN 43620 IEC 60269-4

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Низковольтные предохранительные вставки (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
Construction size			Other
Rated current		A	32
Rated voltage		V	690
Voltage type			AC
Rated switching capacity		кА	200
Utilization category			gR (general purpose semiconductor protection)
Type of fuse status indicator			Top fuse status indicator
Insulated metal gripping lugs (IMGL)			No

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Спецификация продукта (pdf)	http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/Electrical/Resources/Catalogs/BUS_Ele_SB_DIN43_620_10_800A.pdf
-----------------------------	---