



**Блокирующее приспособление**

**Тип** IZMX-PLPC16-M-1  
**Каталог №** 184226  
**Alternate Catalog No.** 67C2836G11



**Программа поставок**

Ассортимент			Дополнительное оснащение
Принадлежности			Блокировки
Принадлежности			Блокировка кнопок включения/выключения
			Кнопки включения/выключения автоматического выключателя могут блокироваться с помощью блокировки вместе или по отдельности только кнопка включения или только кнопка выключения посредством навесного замка. Таким образом, на коммутационный аппарат в месте установки нажать уже нельзя. При этом доступна по выбору дистанционная коммутация через катушку ВКЛ/ВЫКЛ не блокируется М = Металл
Материал			Металл
Применяемое для			IZMX16 INX16...
			ВКЛ.-ВЫКЛ. Металл

**Bauartnachweis nach IEC/EN 61439**

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Мин. рабочая температура		°C	-25
Макс. рабочая температура		°C	70

**Технические характеристики согласно ETIM 7.0**

Low-voltage industrial components (EG000017) / Accessories for low-voltage switch technology (EC002498)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Component for low-voltage switching technology / Component for low-voltage switch technology (accessories) (ecl@ss10.0.1-27-37-13-92 [AKN570013])			
Type of accessory			Mechanical locking