



Предохранитель, высокая скорость, 15 A, DC 1000 V, 50 кА, IEC 60269-6 type A, 10 x 59 mm, gPV, UL PV, IEC, UL



Powering Business Worldwide™

Тип **15AMP 1000V DC SOLAR BLADE 10 X 38MM**
Каталог № **PV-15A10-T**

Программа поставок

| | | | |
|--|---|----|--|
| Программа поставок | | | Предохранитель |
| Основная функция | | | Предохранитель |
| Область применения | | | высокая скорость |
| Номинальный ток | I | A | 15 |
| Номинальное напряжение | | | DC 1000 V |
| Типоразмер | | | IEC 60269-6 type A |
| Типоразмер | | | 10 x 59 mm |
| Категория применения | | | gPV UL PV |
| Отключающая способность | | кА | 50 |
| возможно использование для типоразмеров/оборудования | | | защита комплексных гелиосистем |
| Стандарт/сертификат | | | IEC UL |
| Форма | | | цилиндрический со смещенными винтовыми наконечниками |
| Стандарты/предписания | | | IEC 60269-6 UL 2579 |

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

| | | | |
|--|--|----|-------------|
| Circuit breakers and fuses (EG000020) / Cylindrical fuse (EC002704) | | | |
| Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Цилиндрические плавкие вставки (ec ss10.0.1-27-14-20-02 [AFZ797013]) | | | |
| Size | | | 10x38 mm |
| Rated voltage | | V | 1000 - 1000 |
| Rated voltage | | | Other |
| Voltage type | | | DC |
| Utilization category | | | Other |
| Rated operating frequency | | Hz | 0 - 0 |
| Nominal current | | A | 15 |
| With striker | | | No |
| Release characteristic | | | Other |
| Breaking capacity | | кА | 50 |