



Выхлопной предохранитель, среднее напряжение, 40 А, AC 46 kV, 8 кА, 787 mm, ANSI, универсальный со сбрасываемой головкой кнопки NEMA, К быстродействующий

Тип 46KV 40A EXPULSION LINK
Каталог № 46KU40

Abbildung ähnlich

Программа поставок

| | | | |
|--|-------|----|---|
| Программа поставок | | | Предохранитель |
| Основная функция | | | Выхлопной предохранитель |
| Область применения | | | среднее напряжение |
| Номинальный ток | I | A | 40 |
| Номинальное напряжение | | | AC 46 kV |
| Типоразмер | | | 787 mm |
| Описание | | | универсальный со сбрасываемой головкой кнопки NEMA |
| Отключающая способность | | кА | 8 |
| возможно использование для типоразмеров/оборудования | | | защита первичной обмотки трансформатора, фидеров, батареи конденсаторов |
| Характеристика размыкания | Класс | | К быстродействующий |
| Стандарт/сертификат | | | ANSI |
| Стандарты/предписания | | | ANSI C37-42 |

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

| | | | |
|--|--|----|-----------|
| Circuit breakers and fuses (EG000020) / Expulsion fuse-link, medium voltage (EC003611) | | | |
| Rated current | | A | 40 |
| Rated voltage | | V | 46000 |
| Voltage type | | | AC |
| Rated frequency | | Hz | 45 - 62 |
| Release characteristic | | | K |
| Type of termination | | | Universal |
| Standard | | | ANSI |

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

| | |
|-----------------------------|---|
| Спецификация продукта (pdf) | http://www1.cooperbusmann.com/pdf/4c55bf59-424e-4973-bb95-bd162228cca8.pdf |
|-----------------------------|---|