



Предохранитель, низкое напряжение, 3 А, AC 500 В, 200 кА, 10 x 38 мм, 13/32 x 1-1/2 inch, дополнительно, UL, с цветовым кодом, с временной задержкой



Тип **BUSS MIDGET FUSE**  
Каталог № **FNO-3**

### Программа поставок

|  |       |    |  |
|--|-------|----|--|
| Программа поставок                                   |       |    | Предохранитель   |
| Основная функция                                     |       |    | Предохранитель   |
| Область применения                                   |       |    | низкое напряжение  |
| Номинальный ток                                      | I     | A  | 3  |
| Номинальное напряжение                               |       |    | AC 500 V   |
| Типоразмер   |       |    | 10 x 38 mm<br>13/32 x 1-1/2 inch   |
| Категория применения                                 |       |    | дополнительно  |
| Описание   |       |    | с цветовым кодом   |
| Отключающая способность                              |       | кА | 200  |
| возможно использование для типоразмеров/оборудования |       |    | для управляющих трансформаторов двигателей и цепей с бросками пускового тока |
| Характеристика размыкания                            | Класс |    | с временной задержкой  |
| Стандарт/сертификат                                  |       |    | UL   |
| Форма  |       |    | цилиндрический   |
| Материал   |       |    | волоконная трубная конструкция<br>никелированные латунные колпачки           |

### Технические характеристики согласно ETIM 7.0

|   |  |    |            |
|---|--|----|------------|
| Circuit breakers and fuses (EG000020) / Cylindrical fuse (EC002704)   |  |    |            |
| Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Цилиндрические плавкие вставки (ecl@ss10.0.1-27-14-20-02 [AFZ797013]) |  |    |            |
| Size  |  |    | 10x38 mm   |
| Rated voltage   |  | V  | 500 - 500  |
| Rated voltage   |  |    | Other      |
| Voltage type  |  |    | AC         |
| Utilization category  |  |    | Other      |
| Rated operating frequency   |  | Hz | 45 - 62    |
| Nominal current   |  | A  | 3          |
| With striker  |  |    | No         |
| Release characteristic  |  |    | M (Midget) |
| Breaking capacity   |  | кА | 10         |

### Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Спецификация продукта (PDF) | <a href="http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/Electrical/Resources/product-datasheets-a/Bus_Ele_DS_1012_FNO.pdf">http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/Electrical/Resources/product-datasheets-a/Bus_Ele_DS_1012_FNO.pdf</a> |
|-----------------------------|---|