



**Предохранитель, низкое напряжение, 3 А, AC 600 V, DC 250 V, HRCII-C,  
24 x 84 мм, CSA**



**Тип** LIMITRON FAST ACTING FUSE  
**Каталог №** CGL-3

Abbildung ähnlich

## Программа поставок

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| Программа поставок                                   |   |   | Предохранитель  |
| Основная функция                                     |   |   | Предохранитель  |
| Область применения                                   |   |   | низкое напряжение   |
| Номинальный ток                                      | I | A | 3   |
| Номинальное напряжение                               |   |   | AC 600 V<br>DC 250 V  |
| Типоразмер   |   |   | HRCII-C   |
| Типоразмер   |   |   | 24 x 84 mm  |
| возможно использование для типоразмеров/оборудования |   |   | Цепи, в которых могут быть токи перегрузки, например, вызванные двигателями, трансформаторами и другими индуктивными нагрузками |
| Стандарт/сертификат                                  |   |   | CSA   |

## Технические характеристики согласно ETIM 7.0

|  |  |    |       |
|--|--|----|-------|
| Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055)  |  |    |       |
| Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Низковольтные предохранительные вставки (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015]) |  |    |       |
| Construction size  |  |    | Other |
| Rated current  |  | A  | 3     |
| Rated voltage  |  | V  | 600   |
| Voltage type   |  |    | AC    |
| Rated switching capacity   |  | kA | 80    |
| Utilization category   |  |    | Other |
| Type of fuse status indicator  |  |    | None  |
| Insulated metal gripping lugs (IMGL)   |  |    | No    |