



Предохранитель, высокая скорость, 25 А, DC 1300 V, 10 кА, 14 x 65 мм, gPV, IEC, UL



Powering Business Worldwide™

Тип **25AMP 1300V DC SOLAR FERRULE FUSE**
Каталог № **PV-25A14LF**

Программа поставок

| | | | |
|--|---|----|--|
| Программа поставок | | | Предохранитель |
| Основная функция | | | Предохранитель |
| Область применения | | | высокая скорость |
| Номинальный ток | I | A | 25 |
| Номинальное напряжение | | | DC 1300 V |
| Типоразмер | | | 14 x 65 mm |
| Категория применения | | | gPV |
| Отключающая способность | | кА | 10 |
| возможно использование для типоразмеров/оборудования | | | Защита и изоляция фотогальванических секций. |
| Стандарт/сертификат | | | IEC UL |
| Форма | | | цилиндрический |
| Стандарты/предписания | | | UL 2579 IEC 60269-6 |

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

| | | | |
|---|--|----|-------------|
| Circuit breakers and fuses (EG000020) / Cylindrical fuse (EC002704) | | | |
| Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Цилиндрические плавкие вставки (ec1@ss10.0.1-27-14-20-02 [AFZ797013]) | | | |
| Size | | | Other |
| Rated voltage | | V | 1300 - 1300 |
| Rated voltage | | | Other |
| Voltage type | | | DC |
| Utilization category | | | Other |
| Rated operating frequency | | Hz | 0 - 0 |
| Nominal current | | A | 25 |
| With striker | | | No |
| Release characteristic | | | Other |
| Breaking capacity | | кА | 10 |

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

| | |
|-----------------------------|---|
| Спецификация продукта (pdf) | http://www1.cooperbusmann.com/pdf/0bd1ebdf-5b2a-4880-818a-ec533c8a38ff.pdf |
|-----------------------------|---|