



Механическая блокировка

Тип IZMX-MIL32C-F16-1
Каталог № 184208
Alternate Catalog No. 65A2840G35

Программа поставок

Ассортимент			Дополнительное оснащение
Принадлежности			Блокировки
Принадлежности			Механическая блокировка, фиксированная установка
			Тип 32
			для 3 автоматических выключателей одинакового или разного типоразмера: блокировка: 2 в направлении 1 или макс. 2 ВКЛ. Возможно одновременное включение одного или двух любых выключателей. Дополнительно необходимо три набора кабелей IZMX-MIL-CAВ... Для каждого выключателя требуется выбрать соответствующее наименование типа
Применяемое для			IZMX16 INX16...
Метод монтажа			Фиксированная установка

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Мин. рабочая температура		°C	-25
Макс. рабочая температура		°C	70

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Mechanic interlock for switch (EC001044)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Component for low-voltage switching technology / Mechanic interlock for switch (ec1@ss10.0.1-27-37-13-03 [AKN341013])			
Auxiliary contacts, extendable			No
Number of contacts as normally closed contact			0
Number of contacts as normally open contact			0

Размеры

