



Блок предохранителей, низкое напряжение, 400 А, AC 600 V, 200 кА, J, 3P, UL, модульный, ножевой контакт

Тип **FUSE HOLDER**
Каталог № **JM60400-3CR**

Программа поставок

Программа поставок			Принадлежности к предохранителю
Основная функция			Блок предохранителей
Область применения			низкое напряжение
Номинальный ток	I	A	400
Номинальное напряжение			AC 600 V
Категория применения			J
Описание			модульный ножевой контакт
Отключающая способность		кА	200
Количество полюсов			3P
возможно использование для типоразмеров/оборудования			Предохранители LPJ-SP, PJ-SPI, JKS, DFJ
Стандарт/сертификат			UL
Материал			Корпус из термoplasta
Стандарты/предписания			Контакты производителя
Дополнительные принадлежности			IP20 finger-safe cover

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse base (EC000067)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Предохранительные системы с плавкими вставками / Изолирующие основания низковольтных предохранителей (ecl@ss10.0.1-27-14-21-06 [AKE278013])			
Construction size			Other
Number of poles			3
Rated current		A	400
Bus-mounting type			No
Swivelling mechanism			No