



**Вспомогательный контакт**

Тип **IZMX-CS40-1**  
 Каталог № **184196**  
 Alternate Catalog No. **65A2788G31**

**Программа поставок**

|                          |  |  |
|--------------------------|--|--|
| Ассортимент              |  | Дополнительное оснащение   |
| Принадлежности           |  | Выдвижной вариант монтажа  |
| Принадлежности           |  | Сигнальные контакты положения  |
|                          |  | По одному переключающего контакта для положений выдвижение, тест, задвигание<br>возможность установки слева и справа |
| Применяемое для указания |  | IZMX-CAS40...  |
| Метод монтажа            |  | Выдвижной вариант монтажа  |

**Технические характеристики**

**Расчетная разрывная способность**

|                        |  |   |      |
|------------------------|--|---|------|
| Индуктивная нагрузка   |  |   |      |
| 250 В переменного тока |  | A | 10   |
| 125 В пост. тока       |  | A | 0.5  |
| 250 В пост. тока       |  | A | 0.25 |

**Bauartnachweis nach IEC/EN 61439**

|   |  |    |     |
|---|--|----|-----|
| Технические характеристики для подтверждения типа конструкции |  |    |     |
| Мин. рабочая температура                                      |  | °C | -25 |
| Макс. рабочая температура                                     |  | °C | 70  |

**Технические характеристики согласно ETIM 7.0**

|  |  |   |                         |
|--|--|---|-------------------------|
| Low-voltage industrial components (EG000017) / Auxiliary contact block (EC000041)  |  |   |                         |
| Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Component for low-voltage switching technology / Auxiliary switch block (ecl@ss10.0.1-27-37-13-02 [AKN342013]) |  |   |                         |
| Number of contacts as change-over contact  |  |   | 1                       |
| Number of contacts as normally open contact  |  |   | 2                       |
| Number of contacts as normally closed contact  |  |   | 2                       |
| Number of fault-signal switches  |  |   |                         |
| Rated operation current Ie at AC-15, 230 V   |  | A | 10                      |
| Type of electric connection  |  |   | Flat plug-in connection |
| Model  |  |   | Integrable              |
| Mounting method  |  |   | Floor fastening         |
| Lamp holder  |  |   |                         |