



Маслонаполненный предохранитель, среднее напряжение, 20 А, AC 17.5 kV, 35 кА, BS2692 F02, 359 x 63.5 mm, резерв, BS, IEC, ESI, с наклейкой, маслoneпроницаемый

Тип **17.5KV 20AMP 2.5" OIL FUSE**
Каталог № **17.50HGMA20**

Abbildung ähnlich

Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Маслонаполненный предохранитель
Область применения			среднее напряжение
Номинальный ток	I	A	20
Номинальное напряжение			AC 17.5 kV
Типоразмер			BS2692 F02
Типоразмер			359 x 63.5 mm
Категория применения			резерв
Индикатор состояния			с наклейкой
Описание			маслoneпроницаемый
Отключающая способность		кА	35
возможно использование для типоразмеров/оборудования			защита первичной обмотки трансформатора и маслонаполненная комбинированная сборка выключателя с предохранителем
Стандарт/сертификат			BS IEC ESI
Форма			цилиндрический
Стандарты/предписания			BS2692-1 IEC 60282-1 ESI 12-8

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Medium-/high voltage fuse (EC003507)			
Rated current		A	20
Rated voltage		kV	17.5
Voltage type			AC
Rated frequency		Hz	50 - 50
Breaking capacity		кА	35
Utilization category			Other
Application			Primary side transformer protection
Length		mm	359
Diameter		mm	63.5
Performance category according to IEC 60282-1			Back-up
With striker			Yes
Standard			British Standard
Release characteristic			Other
Installation technique			Oil

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Спецификация продукта (pdf) <http://www1.cooperbusmann.com/pdf/4c55bf59-424e-4973-bb95-bd162228cca8.pdf>