



Кабельный канал, ПВХ, ВхШхД = 35х25х1500мм

Тип **KL25/35**
Каталог № **012531**

Программа поставок

Ассортимент			Общие принадлежности к двери распределительного шкафа
Принадлежности			Управление кабелями
Принадлежности			Кабельные каналы
Описание			возможность резьбового крепления
Длина		мм	1500
Пропускная способность макс. количество проводов (рекомендуемое значение)			60 40 25 15
Вид и поперечное сечение			
H 0... V-K		мм ²	0.75 1.5 2.5 4
H 0... V-K		Калибр согласно AWG	- 16 14 12

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Slotted Cable trunking system (EG000007) / Slotted cable trunking system (EC000012)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроизоляционные и контактные материалы / Installation duct for wall and ceiling, wiring ducts / Wiring duct (ecl@ss10.0.1-27-40-07-03 [ACO411011])			
Height		мм	35
Width		мм	25
Diameter		мм	0
Distance of slots		мм	0
Slit width		мм	0
Type of side wall			Slotted
Length		мм	1500
Halogen free			No
Self-extinguishing			Yes
Current leak stable			Yes
Flexible			No
Useful cross section		мм ²	60
Type of fastening			Bottom perforation
With cover			Yes
Colour			Stone grey