

Uninorm

Уплотнение передней платы (класс защиты не может быть определён)



NGS 98 DI

№ заказа: 37098010

Для NGS 98., для NGS 9806-GR

* = поставляется по запросу.

Свойства

Цвет

--

Материал корпуса

Модифицированный PPE+PS (SE1 GFN1); детали см. в Технических данных

Объём поставки

5 штук

Указание

С помощью уплотнения из микропористой резины (неопрен) толщиной в 1,5 мм передние платы NGS...FAE могут уплотняться относительно внутреннего объёма корпуса. Следует учитывать прогибы плат.

Пожалуйста, учтите следующее!

Для выравнивания давлений при изменении температур и исключения появления в связи с этим повышенной влажности внутри корпуса мы Вам рекомендуем использовать элементы для выравнивания давления .

» Дальнейшая информация

Техническая документация / Загрузки

Технические чертежи

Трёхмерные (3D) данные изделия в формате STEP: Необходимо зарегистрироваться

Чертеж продукции в формате PDF 37098010 NGS-98-DI.pdf (29.2 кБ)

Чертеж продукции в формате DXF 37098010 NGS-98-DI.dxf (256.4 кБ)

Product information

Uninorm RUS.pdf (393.8 кБ)

10.07.2021

