



Предохранитель, высокая скорость, 25 А, DC 1200 V, 50 кА, compact size 1, 39 x 66 x 164 mm, aR, IEC, Индикатор типа К

Тип **FUSE 25A 1200VDC 1C/A116 SST AR**
Каталог № **170M2101**

Abbildung ähnlich

Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Область применения			высокая скорость
Номинальный ток	I	A	25
Номинальное напряжение			DC 1200 V
Типоразмер			compact size 1
Типоразмер			39 x 66 x 164 mm
Категория применения			aR
Индикатор состояния			Индикатор типа К
Отключающая способность		кА	50
возможно использование для типоразмеров/оборудования			тяговые устройства третий рельс
Стандарт/сертификат			IEC
Форма			квадратный корпус со смещенными болтовыми наконечниками
Стандарты/предписания			IEC 60269-4

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Низковольтные предохранительные вставки (ecI@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
Construction size			Other
Rated current		A	25
Rated voltage		V	1200
Voltage type			DC
Rated switching capacity		кА	150
Utilization category			aR (accompanied semiconductor protection)
Type of fuse status indicator			Other
Insulated metal gripping lugs (IMGL)			No