

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ - 1AMP 700V AC FERRULE 10 X 38MM



Предохранитель, 1 А, AC 700 V, 200 кА, 10 x 38 мм, aR, UL

Тип **1AMP 700V AC FERRULE 10 X 38MM**  
Каталог № **FWC-1A10F**



Abbildung ähnlich

## Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Номинальный ток	I	A	1
Номинальное напряжение			AC 700 V
Типоразмер			10 x 38 mm
Категория применения			aR
Отключающая способность		кА	200
возможно использование для типоразмеров/оборудования			общая шина пост. тока, приводы пост. тока, силовые инверторы/выпрямители и пускатели для пуска с пониженным напряжением
Стандарт/сертификат			UL
Форма			цилиндрический
Стандарты/предписания			UL 248
Дополнительные принадлежности			fuse-holder CHM1DU

## Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Cylindrical fuse (EC002704)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Цилиндрические плавкие вставки (ec1@ss10.0.1-27-14-20-02 [AFZ797013])			
Size			10x38 mm
Rated voltage		V	700 - 700
Rated voltage			Other
Voltage type			AC/DC
Utilization category			aR (accompanied semiconductor protection)
Rated operating frequency		Hz	45 - 62
Nominal current		A	1
With striker			No
Release characteristic			Other
Breaking capacity		кА	200