



Предохранитель, высокая скорость, 100 А, DC 1500 V, 33 кА, 1XL, 51 x 189 mm, gPV, IEC, UL, с индикатором

Тип **FUSE 100A 1500V 1XL PV**
Каталог № **PV-100A-1XL-15**

Abbildung ähnlich

Программа поставок

| | | | |
|--|---|----|--|
| Программа поставок | | | Предохранитель |
| Основная функция | | | Предохранитель |
| Область применения | | | высокая скорость |
| Номинальный ток | I | A | 100 |
| Номинальное напряжение | | | DC 1500 V |
| Типоразмер | | | 1XL |
| Типоразмер | | | 51 x 189 mm |
| Категория применения | | | gPV |
| Индикатор состояния | | | с индикатором |
| Отключающая способность | | кА | 33 |
| возможно использование для типоразмеров/оборудования | | | объединители и разъединители гелиосистем |
| Стандарт/сертификат | | | IEC UL |
| Форма | | | квадратный корпус с ножевыми контактами |
| Стандарты/предписания | | | IEC 60269-6 UL 2579 |
| Дополнительные принадлежности | | | патрон предохранителя SD1XL-S |

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

| | | | |
|--|--|----|-------------------------------|
| Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055) | | | |
| Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Низковольтные предохранительные вставки (ec1@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015]) | | | |
| Construction size | | | Other |
| Rated current | | A | 100 |
| Rated voltage | | V | 1500 |
| Voltage type | | | DC |
| Rated switching capacity | | кА | 33 |
| Utilization category | | | gPV (photovoltaic protection) |
| Type of fuse status indicator | | | Top fuse status indicator |
| Insulated metal gripping lugs (IMGL) | | | No |