



Предохранитель, высокая скорость, 10 А, DC 1000 V, 50 кА, IEC 60269-6 type A, 10 x 38 mm, gPV, UL PV, IEC, UL, Двухконтактный разъем для монтажа на печатную плату



**Тип** 10AMP 1000V DC SOLAR PCB-2 10 X 38MM  
**Каталог №** PV-10A10-2P

Abbildung ähnlich

## Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Область применения			высокая скорость
Номинальный ток	I	A	10
Номинальное напряжение			DC 1000 V
Типоразмер			IEC 60269-6 type A
Типоразмер			10 x 38 mm
Категория применения			gPV UL PV
Описание			Двухконтактный разъем для монтажа на печатную плату
Отключающая способность		кА	50
возможно использование для типоразмеров/оборудования			защита комплексных гелиосистем
Стандарт/сертификат			IEC UL
Форма			цилиндрический с креплением PCB
Стандарты/предписания			IEC 60269-6 UL 2579

## Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Cylindrical fuse (EC002704)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Цилиндрические плавкие вставки (ec@ss10.0.1-27-14-20-02 [AFZ797013])			
Size			10x38 mm
Rated voltage		V	1000 - 1000
Rated voltage			Other
Voltage type			DC
Utilization category			Other
Rated operating frequency		Hz	0 - 0
Nominal current		A	10
With striker			No
Release characteristic			Other
Breaking capacity		кА	50