



Зажим

**Тип
Каталог №**

**AKU-M8/10
138362**

Программа поставок

Ассортимент			Система 60 мм Система 185 мм Компактная система
Основная функция			Техника подключения и соединения
Подассортимент			Универсальные соединительные клеммы для проводов
Описание			С встроенной удерживающей пружиной, открытым клеммным отсеком и невыпадающим зажимным винтом
Клеммный отсек Ш x В		мм	M8 x 8 Bolzen
Ширина		мм	30
Расчетный рабочий ток	I_e	A	490
электропроводник			Кабельные наконечники M8
Применяемое для			Все плоские шины толщиной 10 мм, Двойной Т-образный профиль
указания	<p>○ Круглый провод одножильный</p> <p>⊗ Круглый провод тонкожильный с правильно запрессованной оконечной муфтой</p> <p>⊙ Круглый провод с несколькими жилами</p> <p>⊔ Секторный провод одножильный</p> <p>⊔ Секторный провод с несколькими жилами</p> <p># Медная полоса</p> <p>■ Медная шина</p>		

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Busbar terminal (EC000001)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Зажимы, клеммы (кроме воздушных линий) / Switch board (ecl@ss10.0.1-27-14-11-46 [BAA025013])			
Busbar thickness		mm	10 - 10
Busbar width		mm	0 - 0
Suitable for			Flat rail
Width clamp		mm	30
Max. conductor cross section		mm ²	0
Max. rated operation current Ie		A	490
Suitable for round conductor connection			Yes
Suitable for sector conductor connection			No
Suitable for strip conductor connection			No