



Предохранитель, низкое напряжение, 7 А, AC 500 V, 200 кА, 10 x 38 мм, 13/32 x 1-1/2 inch, дополнительно, UL, с цветовым кодом, с временной задержкой



Тип **BUSS MIDGET FUSE**
Каталог № **FNQ-7**

Abbildung ähnlich

Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Область применения			низкое напряжение
Номинальный ток	I	A	7
Номинальное напряжение			AC 500 V
Типоразмер			10 x 38 mm 13/32 x 1-1/2 inch
Категория применения			дополнительно
Описание			с цветовым кодом
Отключающая способность		кА	200
возможно использование для типоразмеров/оборудования			для управляющих трансформаторов двигателей и цепей с бросками пускового тока
Характеристика размыкания	Класс		с временной задержкой
Стандарт/сертификат			UL
Форма			цилиндрический
Материал			волоконная трубная конструкция никелированные латунные колпачки

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Cylindrical fuse (EC002704)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Цилиндрические плавкие вставки (ec@ss10.0.1-27-14-20-02 [AFZ797013])			
Size			10x38 mm
Rated voltage		V	500 - 500
Rated voltage			Other
Voltage type			AC
Utilization category			Other
Rated operating frequency		Hz	45 - 62
Nominal current		A	7
With striker			No
Release characteristic			M (Midget)
Breaking capacity		кА	10

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Спецификация продукта (PDF)	http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/Electrical/Resources/product-datasheets-a/Bus_Ele_DS_1012_FNQ.pdf
-----------------------------	---