

CombiNorm-Classic

Колодка штекерного разъёма для впайки в горизонтально вставленные печатные платы



STL 950/19V

№ заказа: 66019500

19-полюсный

* = поставляется по запросу.

Свойства

Цвет

--

Материал корпуса

АБС; UL 94 V0 - материал по запросу; детали см. в Технических данных.

Объём поставки

1 колодка штекерного разъёма

Указание

При оснащении STL 950 в качестве подпорки для печатной платы необходимо установить STL-адаптер CNA 100 [65010100](#). Колодка штекерного разъёма STL 950 и клемма подключения АК 950 могут использоваться только вместе.

Пожалуйста, учтите следующее!

Для выравнивания давлений при изменении температур и исключения появления в связи с этим повышенной влажности внутри корпуса мы Вам рекомендуем использовать элементы для выравнивания давления .

» Дальнейшая информация

Техническая документация / Загрузки

Технические чертежи

Product information

Трёхмерные (3D) данные изделия в формате STEP: Необходимо зарегистрироваться

CombiNorm-Classic RUS.pdf (369.7 кБ)

Чертеж продукции в формате PDF 66019500 2-STL-950-19V.pdf (107.5

07.07.2021

кБ)

Чертеж продукции в формате DXF 66019500 2-STL-950-19V.dxf (1.4 МБ)

Подходящие комплектующие



Винты (SHR) и распорные элементы (DIBLZ) для упоров в пластмассовых корпусах

59006190 SHR Z KA25x6

SD = 2,5 / ND = 2,0 / KD = 4,4