



**Предохранитель, низкое напряжение, 100 А, AC 500 V, 50 кА, D4, gR, IEC, быстродействующий**



**Тип** FUSE 100A DIV 500VAC  
**Каталог №** 100D125Q

Abbildung ähnlich

## Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Область применения			низкое напряжение
Номинальный ток	I	A	100
Номинальное напряжение			AC 500 V
Типоразмер			D4
Категория применения			gR
Отключающая способность		кА	50
возможно использование для типоразмеров/оборудования			для держателя предохранителей R1
Характеристика размыкания	Класс		быстродействующий
Стандарт/сертификат			IEC
Форма			бутылочная форма
Стандарты/предписания			IEC 60269-3 VDE 0636

## Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / D-system fuse link (EC000099)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Резьбовые предохранители с калиброванной плавкой вставкой (ecI@ss10.0.1-27-14-20-04 [AFZ799015])			
Construction size			DIV
Rated current		A	100
Rated voltage		V	500
Colour code			Red
Utilization category			gR (general purpose semiconductor protection)
Release characteristic			Fast (F)