



Предохранитель, низкое напряжение, 160 А, AC 660 V, 50 кА, NH00, gL/gG, IEC, двойной индикатор, токоведущие зажимные язычки



Тип **NH FUSE 160A 660V GL/GG SIZE 00 DUAL IN**
Каталог № **160NHG00B-660**

Программа поставок

| | | | |
|--|---|----|--|
| Программа поставок | | | Предохранитель |
| Основная функция | | | Предохранитель |
| Область применения | | | низкое напряжение |
| Номинальный ток | I | A | 160 |
| Номинальное напряжение | | | AC 660 V |
| Типоразмер | | | NH00 |
| Категория применения | | | gL/gG |
| Индикатор состояния | | | двойной индикатор |
| Описание | | | токоведущие зажимные язычки |
| Отключающая способность | | кА | 50 |
| возможно использование для типоразмеров/оборудования | | | промышленный |
| Стандарт/сертификат | | | IEC |
| Форма | | | квадратный корпус с ножевыми контактами |
| Стандарты/предписания | | | Система предохранителей А согл. IEC 60269-2 DIN 43620 VDE 0636-2 |

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

| | | | |
|--|--|----|---|
| Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055) | | | |
| Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Низковольтные предохранительные вставки (ec1@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015]) | | | |
| Construction size | | | NH00 |
| Rated current | | A | 160 |
| Rated voltage | | V | 660 |
| Voltage type | | | AC |
| Rated switching capacity | | кА | 50 |
| Utilization category | | | gL/gG (cable protection/equipment protection) |
| Type of fuse status indicator | | | Combination fuse status indicator |
| Insulated metal gripping lugs (IMGL) | | | No |

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

| | |
|-----------------------------------|---|
| Технический паспорт изделия (PDF) | http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/iec-electrical/resources/data-sheets/bus-iec-ds-720109-nh690vfuselinks.pdf |
|-----------------------------------|---|