

# Filotec

## Корпус с поверхностью под плёночную клавиатуру (1 мм)



F 520-50

№ заказа: 97152050

\* = поставляется по запросу.

### Свойства

Класс защиты

IP 40

Материал корпуса

Al Mg Si 0,5 анодированный; детали см. в Технических данных

Объём поставки

2 полукорпуса, 4 винта для монтажа крышки

Указание

"С" соответствует длине профиля, специальные длины по запросу.

Крышку см. на следующих страницах, просьба заказывать отдельно.


\*\* = поставка без прилагаемого пакета винтов. Крепёжные винты, № заказа 59000175 (1 штука) просьба заказывать отдельно.

### Размеры

Размеры

55.3 x 20.4 x 50 мм

Чертеж продукции



### Пожалуйста, учтите следующее!

Для выравнивания давлений при изменении температур и исключения появления в связи с этим повышенной влажности внутри корпуса мы Вам рекомендуем использовать элементы для выравнивания давления .

05.07.2021

» Дальнейшая информация

## Техническая документация / Загрузки

---

### Технические чертежи

Трёхмерные (3D) данные изделия в формате STEP: Необходимо зарегистрироваться

Чертеж для механической обработки: 97152050 F-520-050-G.dxf (542.3 кБ)

Здесь Вы найдете фрезеровочные контуры в файле формата DXS. (Sub D, USB, HDMI, резьбовые кабельные вводы, ...)

Чертеж продукции в формате PDF 97152050 F-520-50.pdf (132.7 кБ)

Чертеж продукции в формате DXF 97152050 F-520-50.dxf (661.9 кБ)

### Product information

Filotec RUS.pdf (551.2 кБ)

## Подходящие комплектующие

---



крышка, алюминий, 2 mm, прозрачно анодированный

97655200 F 520 D

для F 520-...