



Предохранитель VT, среднее напряжение, 0.62 А, AC 12 kV, 197 x 22.2 мм, резерв, BS, IEC

Тип **12KV 0.62A 7/8"V/T FUSE**
Каталог № **12VTDNN0.62**

Abbildung ähnlich

Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель VT
Область применения			среднее напряжение
Номинальный ток	I	A	0.62
Номинальное напряжение			AC 12 kV
Типоразмер			197 x 22.2 mm
Категория применения			резерв
возможно использование для типоразмеров/оборудования			трансформаторы напряжения и вспомогательные трансформаторы
Стандарт/сертификат			BS IEC
Форма			цилиндрический
Стандарты/предписания			BS2692-1 IEC 60282-1

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Medium-/high voltage fuse (EC003507)			
Rated current		A	0.62
Rated voltage		kV	12
Voltage type			AC
Rated frequency		Hz	50 - 50
Breaking capacity		kA	
Utilization category			Other
Application			Auxiliary transformer protection
Length		mm	197
Diameter		mm	22.2
Performance category according to IEC 60282-1			Back-up
With striker			No
Standard			British Standard
Release characteristic			Other
Installation technique			Air

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Спецификация продукта (pdf)	http://www1.cooperbusmann.com/pdf/4c55bf59-424e-4973-bb95-bd162228cca8.pdf
-----------------------------	---