



Предохранитель, 250 А, АС 1250 V, 100 кА, size 1, 51 x 69 x 74 mm, aR, IEC, UL, Индикатор типа К, Резьба США

Тип **FUSE 250A 1250V 1GKN/75 AR CU**  
Каталог № **170M4490**

## Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Номинальный ток	I	A	250
Номинальное напряжение			AC 1250 V
Типоразмер			size 1
Типоразмер			51 x 69 x 74 mm
Категория применения			aR
Индикатор состояния			Индикатор типа К
Описание			Резьба США
Отключающая способность		кА	100
возможно использование для типоразмеров/оборудования			защита полупроводников
Стандарт/сертификат			IEC UL
Форма			квадратный корпус с расположенными заподлицо торцевыми контактами
Стандарты/предписания			IEC 60269-4

## Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Низковольтные предохранительные вставки (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
Construction size			Other
Rated current		A	250
Rated voltage		V	1250
Voltage type			AC
Rated switching capacity		кА	100
Utilization category			aR (accompanied semiconductor protection)
Type of fuse status indicator			Other
Insulated metal gripping lugs (IMGL)			No