



Предохранитель, высокая скорость, 200 A, AC 500 V, compact size 1, aR, IEC, с индикатором, токоведущие зажимные язычки

Тип **200A 500V SIZE 1* AR CE**
Каталог № **170E4276**

Abbildung ähnlich

Программа поставок

| | | | |
|------------------------|---|---|---|
| Программа поставок | | | Предохранитель |
| Основная функция | | | Предохранитель |
| Область применения | | | высокая скорость |
| Номинальный ток | I | A | 200 |
| Номинальное напряжение | | | AC 500 V |
| Типоразмер | | | compact size 1 |
| Категория применения | | | aR |
| Индикатор состояния | | | с индикатором |
| Описание | | | токоведущие зажимные язычки |
| Стандарт/сертификат | | | IEC |
| Форма | | | квадратный корпус со специальными ножевыми контактами |

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

| | | | |
|--|--|----|---|
| Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055) | | | |
| Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Низковольтные предохранительные вставки (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015]) | | | |
| Construction size | | | Other |
| Rated current | | A | 200 |
| Rated voltage | | V | 500 |
| Voltage type | | | |
| Rated switching capacity | | kA | |
| Utilization category | | | aR (accompanied semiconductor protection) |
| Type of fuse status indicator | | | Top fuse status indicator |
| Insulated metal gripping lugs (IMGL) | | | No |

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

| | |
|-----------------------------|---|
| Спецификация продукта (pdf) | http://www1.cooperbusmann.com/pdf/4a317260-8e98-40d9-b43b-e80c53a102f6.pdf |
|-----------------------------|---|