

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ - FUSE 700A 690V 2FU/90 AR UC



Предохранитель, высокая скорость, 700 A, AC 690 V, 200 kA, size 2, 61 x 77 x 135 mm, aR, IEC, UL, без индикации, По требованиям США, 90 мм крепежные центры

EATON
Powering Business Worldwide™

Тип **FUSE 700A 690V 2FU/90 AR UC**
Каталог № **170M5613**

Программа поставок

Программа поставок		Предохранитель
Основная функция		Предохранитель
Область применения		высокая скорость
Номинальный ток	I	700
Номинальное напряжение		AC 690 V
Типоразмер		size 2
Типоразмер		61 x 77 x 135 mm
Категория применения		aR
Индикатор состояния		без индикации
Описание		По требованиям США 90 мм крепежные центры
Отключающая способность	kA	200
возможно использование для типоразмеров/оборудования		защита полупроводников
Стандарт/сертификат		IEC UL
Форма		квадратный корпус с центральными болтовыми наконечниками
Стандарты/предписания		IEC 60269-4

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055)	
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Низковольтные предохранительные вставки (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])	
Construction size	Other
Rated current	A 700
Rated voltage	V 690
Voltage type	AC
Rated switching capacity	kA 200
Utilization category	aR (accompanied semiconductor protection)
Type of fuse status indicator	None
Insulated metal gripping lugs (IMGL)	No