



Предохранитель, низкое напряжение, 1000 А, AC 550 В, 80 кА, BS88, gL/gG, BS



Powering Business Worldwide™

Тип **1000AMP 550V AC INDUSTRIAL BS88 FUSE**
Каталог № **GH1000**

Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Область применения			низкое напряжение
Номинальный ток	I	A	1000
Номинальное напряжение			AC 550 V
Типоразмер			BS88
Категория применения			gL/gG
Отключающая способность		кА	80
Стандарт/сертификат			BS
Форма			цилиндрический с центральными винтовыми наконечниками
Стандарты/предписания			BS88 IEC 60269

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Низковольтные предохранительные вставки (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
Construction size			Other
Rated current		A	1000
Rated voltage		V	550
Voltage type			AC
Rated switching capacity		кА	80
Utilization category			gL/gG (cable protection/equipment protection)
Type of fuse status indicator			None
Insulated metal gripping lugs (IMGL)			No