



Моторный привод, 24В DC

Тип IZM-M24DC
Каталог № 122927
Alternate Catalog No. 2A10701G01

Программа поставок

Принадлежности			Выдвижной вариант монтажа
Принадлежности			Моторный привод
Применяемое для			IZM20, 32, 40, 63... IN20, 32, 40, 63...
указания			При заказе по отдельности для подсоединения требуется клеммный блок вспомогательных проводов IZM-SEC... При необходимости его также следует заказать. → Схема клеммных соединений: стр. 71

Технические характеристики

Номинальное управляющее напряжение источника питания

Пост. ток (DC)	U_s	V	24
----------------	-------	---	----

Рабочий диапазон

Напряжение натяжения		$x U_s$	
	втягивание	$x U_c$	Согласно стандарту IEC

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Мин. рабочая температура		°C	-25
Макс. рабочая температура		°C	70

Технические характеристики согласно ETIM 4.0

Type of switch drive			Motor drive
Rated control supply voltage U_s at AC 50HZ		V	0 - 0
Rated control supply voltage U_s at AC 60HZ		V	0 - 0
Rated control supply voltage U_s at DC		V	24 - 24
Voltage type for actuating			DC