



Предохранитель, высокая скорость, 25 A, AC 1200 V, DC 1000 V, 45 кА,  
20 x 127 mm, gS, IEC, BS



Тип **25A 1200V AC SEMI-CONDUCTOR FUSE**  
Каталог № **FWL-25A20F**

Abbildung ähnlich

## Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Область применения			высокая скорость
Номинальный ток	I	A	25
Номинальное напряжение			AC 1200 V DC 1000 V
Типоразмер			20 x 127 mm
Категория применения			gS
Отключающая способность		кА	45
возможно использование для типоразмеров/оборудования			тяговые устройства
Стандарт/сертификат			IEC BS
Форма			цилиндрический
Стандарты/предписания			IEC 60269-4 IEC 60077

## Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Cylindrical fuse (EC002704)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Цилиндрические плавкие вставки (ecl@ss10.0.1-27-14-20-02 [AFZ797013])			
Size			Other
Rated voltage		V	1200 - 1200
Rated voltage			Other
Voltage type			AC/DC
Utilization category			gR (general purpose semiconductor protection)
Rated operating frequency		Hz	45 - 62
Nominal current		A	25
With striker			No
Release characteristic			Other
Breaking capacity		кА	50

## Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Спецификация продукта (pdf)	<a href="http://www1.cooperbusssmann.com/pdf/fcfff7aa-0595-4c03-a77b-dc7bfd2066bf.pdf">http://www1.cooperbusssmann.com/pdf/fcfff7aa-0595-4c03-a77b-dc7bfd2066bf.pdf</a>
-----------------------------	---