




Использование шин , 3P , In = 250A

Тип **SE-RS-I43**
Каталог № **044005**

Программа поставок

			
Ассортимент			xEnergy Safety Ci
Основная функция			Подготовленный корпус
Функция продукции			Модульная система токовой шины
Принадлежности			Шинные сборки
Отдельное устройство/законченное устройство			Модульная система
Функция			для монтажа нижних частей перемыкающих предохранителей 3-полюсная, для расчетного рабочего тока 250 A
Применяемое для			CI43...

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Energy distribution systems (EG000015) / Busbar support (EC001166)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроизоляционные и контактные материалы / Energy distribution system / Busbar support (ecl@ss10.0.1-27-40-06-07 [AC0377011])			
Number of poles			3
Max. rated current		A	250
Busbar distance		mm	50

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

http://www.eaton.eu/DE/ecm/idcplg?IdcService=GET_FILE&allowInterrupt=1&RevisionSelectionMethod=LatestReleased&noSaveAs=0&Renderii	Сертификат модели: xEnergy Safety Ci
http://www.eaton.eu/DE/ecm/idcplg?IdcService=GET_FILE&allowInterrupt=1&RevisionSelectionMethod=LatestReleased&noSaveAs=0&Renderii	Экономьте время — мы поможем вам со сборкой
http://www.eaton.eu/DE/ecm/idcplg?IdcService=GET_FILE&allowInterrupt=1&RevisionSelectionMethod=LatestReleased&noSaveAs=0&Renderii	Информация о товаре: xEnergy Safety Ci