



Предохранитель, высокая скорость, 100 А, АС 1250 V, 100 кА, compact size 1, 45 x 58 x 138 mm, aR, DIN, IEC, Индикатор типа Т

Тип **FUSE 100A 1250V 1*TN/110 AR CU**
Каталог № **170M3191**

Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Область применения			высокая скорость
Номинальный ток	I	A	100
Номинальное напряжение			AC 1250 V
Типоразмер			compact size 1
Типоразмер			45 x 58 x 138 mm
Категория применения			aR
Индикатор состояния			Индикатор типа Т
Отключающая способность		кА	100
возможно использование для типоразмеров/оборудования			защита полупроводников
Стандарт/сертификат			DIN IEC
Форма			квадратный корпус с центральными болтовыми наконечниками (разрезными)
Стандарты/предписания			DIN 43653 IEC 60269-4

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Низковольтные предохранительные вставки (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
Construction size			Other
Rated current		A	100
Rated voltage		V	1250
Voltage type			AC
Rated switching capacity		кА	100
Utilization category			aR (accompanied semiconductor protection)
Type of fuse status indicator			Other
Insulated metal gripping lugs (IMGL)			No

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Спецификация продукта (pdf)	http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/Electrical/Resources/Catalogs/BUS_Ele_SB_DIN_1250V_1300V_1400A.pdf
-----------------------------	---