



Защитная заслонка

Тип IZMX-SH403-1
Каталог № 184189
Alternate Catalog No. 67C2781G11

Программа поставок

Ассортимент		Дополнительное оснащение
Принадлежности		Выдвижной вариант монтажа
Принадлежности		Шторки (клапан защиты от прикосновений)
		Если выключатель выдвигается из задвинутого положения, колпачки защиты от прикосновения (затворы) автоматически закрывают находящиеся под напряжением главные соединения кассеты.
Полюсы		3
Применяемое для		IZMX-CAS403...
		для выкатного устройства
Метод монтажа		Выдвижной вариант монтажа

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Мин. рабочая температура		°C	-25
Макс. рабочая температура		°C	70

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Chassis part power circuit breaker (EC002043)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Circuit breaker (LV < 1 kV) / Chassis part circuit breaker (ecl@ss10.0.1-27-37-04-22 [ACN955011])			
Rated current I _n		A	4000
Number of poles			3
Version as busbar adapter			No
Version as built-in device			Yes
Type of electrical connection of main circuit			Other