

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ - 12KV 100AMP 2.5" HG OIL FUSE



Маслонаполненный предохранитель, среднее напряжение, 100 А, AC 12 kV, 40 кА, BS2692 F02, 254 x 63.5 mm, резерв, BS, IEC, ESI, с наклейкой, маслoneпроницаемый



Тип **12KV 100AMP 2.5" HG OIL FUSE**  
Каталог № **12OHGMA100**

## Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Маслонаполненный предохранитель
Область применения			среднее напряжение
Номинальный ток	I	A	100
Номинальное напряжение			AC 12 kV
Типоразмер			BS2692 F02
Типоразмер			254 x 63.5 mm
Категория применения			резерв
Индикатор состояния			с наклейкой
Описание			маслoneпроницаемый
Отключающая способность		кА	40
возможно использование для типоразмеров/оборудования			защита первичной обмотки трансформатора и маслонаполненная комбинированная сборка выключателя с предохранителем
Стандарт/сертификат			BS IEC ESI
Форма			цилиндрический
Стандарты/предписания			BS2692-1 IEC 60282-1 ESI 12-8

## Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Medium-/high voltage fuse (EC003507)		
Rated current	A	100
Rated voltage	kV	12
Voltage type		AC
Rated frequency	Hz	50 - 50
Breaking capacity	kA	40
Utilization category		Other
Application		Primary side transformer protection
Length	mm	254
Diameter	mm	63.5
Performance category according to IEC 60282-1		Back-up
With striker		Yes
Standard		British Standard
Release characteristic		Other
Installation technique		Oil

## Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Спецификация продукта (pdf)	<a href="http://www1.cooperbusssmann.com/pdf/4c55bf59-424e-4973-bb95-bd162228cca8.pdf">http://www1.cooperbusssmann.com/pdf/4c55bf59-424e-4973-bb95-bd162228cca8.pdf</a>
-----------------------------	---