



Предохранитель, высокая скорость, 160 А, DC 2000 V, 100 кА, 39 x 66 x 216 mm, aR, IEC, Индикатор типа К



Powering Business Worldwide™

Тип **FUSE 160A 2000VDC 1C/A170 SST AR**
Каталог № **170M2055**

Программа поставок

| | | | |
|--|---|----|---|
| Программа поставок | | | Предохранитель |
| Основная функция | | | Предохранитель |
| Область применения | | | высокая скорость |
| Номинальный ток | I | A | 160 |
| Номинальное напряжение | | | DC 2000 V |
| Типоразмер | | | 39 x 66 x 216 mm |
| Категория применения | | | aR |
| Индикатор состояния | | | Индикатор типа К |
| Отключающая способность | | кА | 100 |
| возможно использование для типоразмеров/оборудования | | | тяговые устройства третий рельс |
| Стандарт/сертификат | | | IEC |
| Форма | | | квадратный корпус со смещенными болтовыми наконечниками |
| Стандарты/предписания | | | IEC 60269-4 |

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

| | |
|-----------------------------|---|
| Спецификация продукта (pdf) | http://www1.cooperbusssmann.com/pdf/bc63d969-3074-40f0-ae38-6a553cc29762.pdf |
|-----------------------------|---|